

Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214



Referencia: PP-6214

Código: 20316214

Código EAN:



Características principales

- Mic 1, mic/línea 2-8, línea estéreo 9-10 y prioridad 1-2.
- Dos salidas de línea con toma de auriculares y grabación.
- Canal de salida seleccionable para cada entrada.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.

Información adicional

- Preamplificador de 12 canales de entrada.
- Mic 1, mic/línea 2-8 y línea estéreo 9-10.
- Ganancia ajustable con indicador de sobrecarga.
- Prioridad de mensaje en mic1 y prioridad 1-2.
- Controles de tono de tres bandas: ± 12 dB.
- Alimentación 'phantom' para micrófonos.
- Dos salidas independientes de línea.
- Salidas con toma de auriculares y grabación.
- Canal de salida seleccionable en cada entrada.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz.
- Distorsión armónica total: <0,5%.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Alimentación de emergencia 24VCC.
- Consumo 9.8 vatios.
- Peso neto 5 kilogramos
- Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 2 unidades de altura en Rack 19'.

Accesorios

- Amplificador Clase D de 120W r.m.s. DA-120
- Amplificador Clase D de 350W r.m.s. DA-350
- Amplificador Clase D de 240W r.m.s. DA-240
- Amplificador Clase D de 500W r.m.s. DA-500

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/pp-6214>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es