

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio



Referencia: N3000/CODEPROX-N

Código: 20700017

Código EAN: 8429898025834



Características principales

Lector CODEPROX-N ensamblado en módulo adaptador N3000 especial.

- Teclado estanco con lector de proximidad 125KHz y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras **IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 1000 usuarios
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- Requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones externas: 100(An) x 100(Al) mm.

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Autónomo,Esclavo
Tipo Lectura/detección	PIN,Proximidad
Frecuencia RFID (Khz)	125
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	6
Uso	Exterior,Interior
Máx. usuarios	990
Montaje	Empotrado
Contactos de relé	Si
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	66
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-40
Dimensiones - Alto (mm)	62
Dimensiones - Ancho (mm)	48
Dimensiones - Profundo (mm)	25
Peso (gr.)	289

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Tarjeta de proximidad PROKEY ID
- Llavero de proximidad TAGKEY ID

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/n3000-codeprox-n>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es