

Lector de proximidad GM-IPOP CHAMP



Referencia: GM-IPOP CHAMP

Código: 20720007

Código EAN: 3760248200057



Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SAFE
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas y llaveros CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROX
- Indicador luminoso de estado
- Instalación empotrada en frontales

Dimensiones: 43(Ø) x 7(P) mm

Diámetro de calado: 25,5mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Tipo función	Esclavo
Tipo Lectura/detección	Proximidad
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Distancia de lectura/coertura RFID (cm)	4
Uso	Exterior,Interior
Montaje	Empotrado
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	53
Temperatura de trabajo máxima (°C)	70
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-20
Dimensiones - Profundo (mm)	7
Dimensiones - Diámetro (mm)	43
Dimensiones - Diámetro calado (mm)	25.5
Peso (gr.)	60

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Tarjeta de proximidad Mifare Plus CARDDOOR MF+
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Programador GM-USBIPOP USB para centrales iP Opener y EasyGate
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Mando emisor RF/Proximidad Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-champ>