

Referencia: CODEPROX-N
Código: 20720011
Código EAN: 8429898025186



Características principales

- Teclado estanco con lector de proximidad 125KHz y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras **IP OPENER Wiegand** o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 1000 usuarios
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación empotrada con índice de protección IP66
- **Montaje independiente** requiere caja de empotrar **AP-1**.
- **Para montaje en placa Nexa**, adquirir kit **N3000/CODEPROX-N** (Nexa aluminio) o kit **NX3000/ CODEPROX-N** (Nexa inox).
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Autónomo,Esclavo
Tipo Lectura/detección	PIN,Proximidad
Frecuencia RFID (Khz)	125
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	6
Uso	Exterior,Interior
Máx. usuarios	990
Montaje	Empotrado
Contactos de relé	Si
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	66
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-40
Dimensiones - Alto (mm)	62
Dimensiones - Ancho (mm)	48
Dimensiones - Profundo (mm)	25
Peso (gr.)	245

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox
- Tarjeta Expansora 4 Puertas Wiegand GM-IPOP-EXP4PW
- Llavero de proximidad TAGKEY ID
- Caja de superficie SBOX-PBL para lectores BIO-N y CODEPROX-N
- Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P-WIEG
- Tarjeta de proximidad PROKEY ID
- Caja de superficie SBOX-MT para lectores BIO-N y CODEPROX-N
- Caja de empotrar AP-1

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/codeprox-n>