Lector de huella y proximidad BIO-N

Referencia: BIO-N
Código: 20720012
Código EAN: 8429898025193

Características principales

- Lector de proximidad 125KHz estanco
- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 100 usuarios por huella y 900 por tarjeta
- Sensor de huella capacitivo
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación empotrada con índice de protección IP66
- **Montaje independiente** requiere caja de empotrar **AP-1**.
- **Para montaje en placa Nexa,** adquirir kit **N3000**/**BIO-N** (Nexa aluminio) o kit **NX3000**/**BIO-N** (Nexa inox).
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Autónomo,Esclavo
Tipo Lectura/detección	Proximidad,Huella
Frecuencia RFID (Khz)	125
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	6
Uso	Outdoor,Indoor
Máx. usuarios	990
Montaje	Empotrado
Contactos de relé	Si
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	66
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-25
Dimensiones - Alto (mm)	62
Dimensiones - Ancho (mm)	48
Dimensiones - Profundo (mm)	25
Peso (gr.)	243

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Lector BIO-N para placa Nexa inox
- Llavero de proximidad TAGKEY ID
- Caja de superficie SBOX-PBL para lectores BIO-N y CODEPROX-N
- Lector BIO-N para placa Nexa aluminio
- Tarjeta de proximidad PROKEY ID
- Caja de superficie SBOX-MT para lectores BIO-N y CODEPROX-N
- Caja de empotrar AP-1

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/bio-n

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es