Lector multiacceso AIO-KEY

Referencia: AIO-KEY
Código: 20720014
Código EAN: 8429898025216



Características principales

- Teclado mural estanco con lector de huella, PIN y proximidad
- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 1000 usuarios (100 huellas, 900 usuarios con PIN o proximidad)
- **Compatible con APP TUYA vía conexión WiFi** (APP TUYA compatible solo en uso standalone)
- Capacidad para hasta 500 usuarios en gestión con APP TUYA.
- Grado de protección IP66
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, ISOPROX y KEYPROX
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural en interior o exteriores
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tipo función	Autónomo,Esclavo
Conexión	WiFi
Tipo Lectura/detección	PIN,Proximidad,Huella,WiFi
Frecuencia RFID (Khz)	125
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Uso	Exterior,Interior
Máx. usuarios	1000
Montaje	Supericie
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc,18Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Plateado y negro
Material	Aleación de zinc y plástico
Grado de protección (IP)	66
Consumo en reposo (W)	0.72
Consumo máx. (W)	1.8
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	148
Dimensiones - Ancho (mm)	43.5
Dimensiones - Profundo (mm)	22

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROX
- Llavero de proximidad TAGKEY ID
- Tarjeta de proximidad Mifare Plus CARDDOOR MF+
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Tarjeta de proximidad PROKEY ID

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/aio-key

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es