

Lector de proximidad estanco EVOPROX



Referencia: EVOPROX
Código: 20760398
Código EAN: 8429898005980



Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología Wiegand 26
- Para receptores WAVE 500 y central GM-CVRA-1000
- Compatible con tarjetas MCARD y llaveros EVO TAG
- Indicador luminoso de estado
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 84(An) x 75(Al) x 14(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Slave
Tipo Lectura/detección	Proximidad
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	7
Uso	Exterior,Interior
Montaje	Superficie
Incorpora base	Si
Alimentado por controladora	Si
Color	Blanco y gris
Material	Plástico
Grado de protección (IP)	66
Temperatura de trabajo máxima (°C)	55
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-20
Especificas adicionales	Tipo de cable: trenzado y apantallado Distancia máxima; 200 m Sección del cable: 100 m (0,22) 150 (0,35) 200 (0,5) mm2 Número de lectores por receptor ACC-WAVE:1
Dimensiones - Alto (mm)	75
Dimensiones - Ancho (mm)	84
Dimensiones - Profundo (mm)	14
Peso (gr.)	152

Accesorios

- Llavero de proximidad programable EVO TAG
- Tarjeta de Proximidad para lector EVOPROX MCARD

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/evoprox>