Terminal Biométrico & RFID con Detección Termal GM-AC-RFDT

Referencia: GM-AC-RFDT
Código: 20780047
Código EAN:

Características principales

- AC-RFDT es un terminal híbrido de Control de Acceso con tecnología de detección termal y reconocimiento facial, además de verificación por palma y tarjeta de proximidad.
- De elegante diseño y compacto, añade una pantalla TFT a color de 8" y 400 Lux, para confirmación visual y programación.
- Gracias a su avanzado algoritmo de anti suplantación de identidad es capaz de evitar ataques o sabotajes con fotos impresas o digitales ya sean a color o en B/N, videos y máscaras 3D.
  Incorpora soporte para montaje en pared
  Soporte de montaje tipo trípode para tornos y barreras OPCIONAL
  Se suministra sin fuente de alimentación. (Recomendada: POWER 12/3A)

Información adicional

Dispone de un sistema de ahorro de energía inteligente diseñado para una evaluación a distancia precisa (hasta 2,5 m) entre entre usuario y equipo, basado en detección por microondas.
Índice de protección IP68 anti-agua y anti-polvo e IK04 de protección antivandálica.
Incorpora cámara de 2MP con función WDR y sensor CMOS de tipo Starlight, con alta velocidad de lectura (0,3s)
Permite un amplio espectro de temperaturas (-30 a 60ºC) Desviación máxima de temperatura en +/- 0,3ºC en un rango de distancia de 30 a 50 cm.
Capaz de identificar rostros que lleven mascarilla y con funciones adicionales de coacción,Anti-passback, Consulta de eventos, niveles de acceso, Días festivos, Salva pantallas y escritorio personalizado y Anti sabotaje.

Tipo: Biométrico de detección termal con cámara lectora de reconocimiento facial y proximidad con palma y RFID.
Instalación: Exterior e interior
Alimentación: 12 V CC / 3 A
Consumo: 50 mA (reposo) 2 A (máximo)
Capacidad de rostros: hasta 30000 (1:N) / 5000 (Palma)
Capacidad de usuarios: hasta 50000
Capacidad de fotos: hasta 30000
Capacidad de eventos con foto: hasta 10000
Capacidad de transacciones: hasta 1.000.000
SDK: Standalone SDK
Versión de algoritmo: ZK Live-Face 5.8 /FAR <0.01%; FRR <1%
Comunicación: TCP/IP-Wiegand-RS485-RS232 y WIFI (Opcional)
Interfaz de control de acceso: Cerradura eléctrica, sensor de puerta, pulsador de salida, sirena.
Wiegand: Entrada y salida (Maestro-Esclavo)
Lector de tarjeta: EM (125 kHz) Tarjeta: PROKEY Llavero: TAGKEY (Opcional)
Hardware: Procesador de 900 MHz Dual Core con IA-512 Mb de RAM y 8Gb de Flash-Cámara de 2MP WDR-Pantalla táctil de 8" y 400 Lux-luz led ajustable-Voz Hi-fi-Micrófono de Alta sensibilidad-Sensor de detección por MO e interruptor de Tamper.
Rango de medición termal: 34º a 45ºC
Distancia de medición:30 a 50 cm
Identificador de mascarilla; Si
Temperatura operacional: -30º a 60º C
Temperatura de almacenamiento: -40º a 65º C
Humedad operacional y de almacenamiento: 93%
Índice de protección: IP68 e IK04
Medidas:227 x 143 x 26,1 mm
Peso:853 g

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ac-rfdt

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es