

Central 1 zona para monóxido de carbono



Referencia: CCO1/20MINI
Código: 21113093
Código EAN: 8429898026343



Características principales

Central convencional de detección de monóxido de carbono de 1 zona

- Certificada conforme norma UNE 23300
- Display de 3 dígitos de 7 segmentos y teclado de membrana.
- Nivel de ventilación por defecto 50 ppm.
- Nivel de ventilación ajustable de 10 a 290 ppm.
- Retardo activación ventilación valor por defecto 4 min.
- Retardo activación ventilación ajustable de 1 a 10 min.
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión.
- Activación manual de la ventilación mediante pulsador incluido en su frontal.
- Nivel de alarma por defecto 200 ppm.
- Nivel de alarma ajustable de 20 a 300 ppm
- Retardo activación alarma valor por defecto 1 min.
- Retardo activación alarma ajustable de 1 a 10 min.
- Retardo paro alarma por defecto 1 min.
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión.
- Salida de avería mediante relé libre de tensión.
- Salida auxiliar de 30Vcc/0,5A.
- Capacidad máxima de 20 detectores.

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 800m (cable 2 x 1,5mm² apantallado)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 258(An) x 260(Al) x 105(P) mm

Accesorios

- Detector SCO para monóxido de carbono
- Base BAS-CO para detector SCO
- Spray test para detectores de CO

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cco1-20mini>