Detector Óptico-Térmico convencional Serie 50

Referencia: DHT50
Código: 21121107
Código EAN: 8429898026473

Características principales

Detector óptico-térmico sensible a humos y rampas de temperatura lentas

- Temperatura de alarma: 60ºC
- Fabricado según norma EN 54-7/5
- Área de cobertura: 60m2 (Norma EN54-14)

Información adicional

- Tensión de alimentación: 12 a 30Vcc, sin polaridad
- Consumo medio en reposo: 35µA a 18Vcc
- Consumo medio en alarma: 30mA a 18Vcc
- Señalización de funcionamiento mediante led rojo intermitente (un parpadeo cada 10seg.)
- Señalización de suciedad mediante led rojo intermitente (dos parpadeos cada 10seg.)
- Señalización de alarma mediante led rojo fijo
- Salida para repetidor de acción
- Suministrado sin base
- Producto certificado por AENOR
- Peso: 94gr
- Medidas: 110(Ø) x 45(Al) mm

Accesorios

- Central compacta convencional de 8 zonas
- Base alta para detectores convencionales Serie 50
- Central compacta convencional de 12 zonas
- Base baja para detectores convencionales Serie 50

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/dht50

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es