

# Domo IP ONVIF PTZ-04X2IPM de 3" techo



Referencia: PTZ-04X2IPM  
Código: 31600234  
Código EAN: 8429898023519



## Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx, 3, para montaje en techo
- Sensor 1/2.8 Sony 307 CMOS
- Giro: 0 a 355° (H) / 0 a 90° (V)
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x4 (2,8 a 12mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 20m (4 leds)
- Grado de protección IP66
- Instalación opcional en pared mediante soporte SP-04P
- Dimensiones: 130(Ø) x 117(AI) mm

## Información adicional

Alcance IR	20m	Modo día / noche	Sí
Giro horizontal	0°- 355°; 0-80°/s	Conexiones simultáneas	Main stream: 3 usuarios Sub-stream: 5 usuarios
Giro vertical	0°- 90°, 0-80°/s	Protocolos de red	TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP, ARP,DDNS,DNS,P2P
Presets	220	Compatibilidad	Compatible con plataformas HIKVISION, XM. NVR via ONVIF 2.4; GB28181
Función Park	Sí	Resolución de vídeo	Main stream:1920x1080,1280x960,1280x720,720x576,640x480 Sub-stream:640x480,480x360,352x288,320x240,176x144,close MJPEG: 1920x1080,1280x720
Resolución	2MP 1920?H?X 1080?V?	Video interface	RJ45 network interface,suporta PoE
Sensor	1/2.8 2.0M Sony 307 CMOS	Alimentación	DC 12V/2A
Iluminación	0.005Lux@F1.2(color mode);0.001Lux@F1.2(night mode); 0Lux (IR ON )	Consumo máximo	10W?max?
S/N	?50dB?AGC OFF?	Temperatura y humedad de funcionamiento	"- 20? ?+60???90% HR
Distancia focal	2.8mm-12mm, F1.7-F3.0	Grado de protección	TVS3000V, protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje IP66
FOV	113.9°(angular) ~34.1°(tele)°		
BLC	Auto / manual / indoor / outdoor / lámpara de sodio		
Exposición	Modo programa / Shutter (1/5 - 1/20,000s) / Slow shutter		
Control de ganancia	Auto / manual		
WDR	DWDR ?73.7dB		
Reducción de ruido	DNR, 3DNR		
Enfoque	Auto / manual		

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/ptz-04x2ipm>