

# Cámara IP CIP-21D5E tipo domo PoE, 5Mpx



Referencia: CIP-21D5E  
Código: 31691027  
Código EAN: 8429898018508



## Características principales

- Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 92°
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Grado de protección IP66
- Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02
- Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

## Información adicional

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución            | 5MP 2592(H)×1944(V)                                                                                                    |
| Sensor de imagen      | CMOS progresivo de 1/2.7                                                                                               |
| Iluminación mínima    | Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON                                                                       |
| Obturador             | 1/5 ~ 1/20000s                                                                                                         |
| Slow shutter          | Soporte                                                                                                                |
| Óptica                | 2,8 mm H.FOV: 92°                                                                                                      |
| Día y noche           | Filtro de corte IR con interruptor automático                                                                          |
| WDR                   | WDR digital                                                                                                            |
| Compresión de vídeo   | H.265/H.264                                                                                                            |
| Tasa de bits de vídeo | 256Kbps ~ 8Mbps                                                                                                        |
| Stream                | Doble<br>Mainstream (1~15fps)<br>5MP(2592×1944),4MP(2592×1520)                                                         |
| Frame rate            | 3MP(2048×1520),1080P(1920×1080)<br>960P(1280×960), 720P(1280×720)<br>Substream (1~15fps)<br>VGA(640×480),QVGA(320×240) |
| Ajustes de imagen     | Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez<br>ajustable                                                   |
| BLC                   | Soporte                                                                                                                |
| Máscara de privacidad | Soporte                                                                                                                |
| Análisis de vídeo     | No                                                                                                                     |
| Protocolos            | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP,<br>PPPoE,<br>SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,                               |

## Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21d5e>