Cámara IP CIP-24D5MA tipo domo con vídeo análisis PoE, 5Mpx

Referencia: CIP-24D5MA
Código: 31691030
Código EAN: 8429898018539

Características principales

- Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
- Ángulo de visión horizontal de 107° a 34°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
- detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m
- Grado de protección IP67
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-24d5ma

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-24D5MA tipo domo con vídeo análisis PoE, 5Mpx

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" progresivo CMOS
Resolución máx.	5Mpx
Imágenes por seg. (fps)	30
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Máxima apertura	1,.8 - 3,3
Ángulo de visión horizontal (º)	107 - 34
Ángulo de visión vertical (º)	55 - 19
Iluminación mínima (lux)	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	45
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR
Bitrate	256Kbps ~ 8Mbps
Main Stream (fps)	30fps @ 5MPx (2592x1944)
Sub Stream (fps)	30fps @ 720Px (1280x720)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS
Compatibilidad	C-BASE02 and C-BASE04
Grado de protección (IP)	IP67
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluído	No
Consumo en reposo (W)	3
Consumo máx. (W)	9
Dimensiones - Alto (mm)	127
Dimensiones - Diámetro (mm)	135
Peso (gr.)	846
Certificaciones	CE,RoHS

Accesorios

- Soporte de pared SP-24P para domo
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-24d5ma

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es