

Cámara IP CIP-21D4E tipo domo PoE, 4Mpx



Referencia: CIP-21D4E
Código: 31691058
Código EAN: 8429898028132



Características principales

- Domo PoE de 4Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/3" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 96°
- Iluminación infrarroja con alcance de 25m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Micrófono incorporado
- Compatible con bases de conexión C-BASE01 y C-BASE02
- Dimensiones: 100(Ø) x 90(AI) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21d4e>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Especificaciones	
Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/3" progresivo CMOS
Resolución máx.	4Mpx
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Techo
Óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Máxima apertura	F1.6
Ángulo de visión horizontal (°)	96
Ángulo de visión vertical (°)	52
Iluminación mínima (lux)	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	25
Autotracking	No
WDR	No
AOC	No
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,D-WDR
Bitrate	512Kbps - 4Mbps
Main Stream (fps)	25 fps @ 4Mpx (2560 x 1140)
Sub Stream (fps)	25 fps @ VGA (640 x 480)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Reconocimiento facial	No
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	No
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	No
UTC	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS
Compatibilidad	C-BASE01 y C-BASE02
Grado de protección (IP)	66
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	90%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Dimensiones - Diámetro (mm)	100
Dimensiones - Profundo (mm)	90
Peso (gr.)	311
Certificaciones	CE, RoHS

Accesorios

- Soporte de pared SP-21P para domo óptica fija
- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base alta C-BASE02 para cámara

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21d4e>