Cámara IP CIP-21B4D tipo bullet Full Color, 4Mpx

Referencia: CIP-21B4D
Código: 31692053
Código EAN: 8429898026206

Características principales

- Bullet FULL COLOR de 4Mpx con óptica de 2,8mm
- Sensor de 1/3" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 95°
- Iluminación infrarroja con alcance de 25m
- Iluminación luz blanca visible de 20m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Micrófono y altavoz incorporado
- Luz roja y azul disuasoria
- Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
- Dimensiones: 70(Ø) x 152(Al) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21b4d

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-21B4D tipo bullet Full Color, 4Mpx

Especificaciones	
Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/3" progresivo CMOS
Resolución máx.	4Mpx
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Pared
Óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Máxima apertura	F 1,0
Ángulo de visión horizontal (º)	95
Ángulo de visión vertical (º)	51
Iluminación mínima (lux)	Color 0.002 Lux (F1.0,AGC ON) B/W 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Full Color
Distancia leds blancos máx. (m)	20
Distancia leds IR máx. (m)	25
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR,D-WDR
Bitrate	512Kbps ~ 4Mbps
Main Stream (fps)	25 fps @ 4Mpx (2560 x 1140)
Sub Stream (fps)	25 fps @ VGA (640 x 480)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	No
E/S Audio	No
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	Si
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
Grado de protección (IP)	66
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluído	No
Consumo en reposo (W)	1.2
Consumo máx. (W)	5
Dimensiones - Diámetro (mm)	70
Dimensiones - Profundo (mm)	152
Peso (gr.)	282
Certificaciones	CE, RoHS

Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base de conexión C-BASE05 para bullet
- Base alta C-BASE02 para cámara

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21b4d

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es