

Cámara CIP-21B4DU tipo bullet PoE, Ultra Low Light, 4Mpx



Referencia: CIP-21B4DU
Código: 31692055
Código EAN: 8429898028156



Características principales



- Bullet Ultra Low Light de 4Mpx
- Óptica de 2.8mm F1.0
- Iluminación mínima de **0.0005 lux** (F1.0, AGC ON)
- Sensor de 1/1.8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif
- Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 112°
- Iluminación luz blanca visible de 25m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Micrófono y altavoz incorporado
- Función WDR de 120dB
- Luz roja y azul disuasoria
- Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
- Dimensiones: 80(Ø) x 226(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/1,8 progresivo CMOS
Resolución máx.	4Mpx
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Pared, Techo
Óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Máxima apertura	F 1,0
Ángulo de visión horizontal (°)	112
Ángulo de visión vertical (°)	61
Iluminación mínima (lux)	Color 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON) B/W 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Full Color
Distancia leds blancos máx. (m)	25
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB, BLC, AES, 3D-DNR
Bitrate	256Kbps ~ 8Mbps
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Vídeo análisis	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
Micrófono incorporado	Si
Altavoz incorporado	Si
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web, App GolmarView, VMS Pro
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
Grado de protección (IP)	IP67
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	55
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-30
Humedad relativa trabajo (máx.)	95%
Tensión de entrada (V)	12Vcc, PoE
Alimentador incluido	No
Dimensiones - Diámetro (mm)	95
Dimensiones - Profundo (mm)	226
Certificaciones	CE, RoHS

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21b4du>

Cámara CIP-21B4DU tipo bullet PoE, Ultra Low Light, 4Mpx



Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base de conexión C-BASE05 para bullet

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-21b4du>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es