

Central 4 zonas para monóxido de carbono



Referencia: CCO4/25
Código: 21113145
Código EAN: 8429898026367



Características principales

Central direccionable de monóxido de carbono de 4 zonas

- Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1
- Compuesta por un display LCD retroiluminado de 4 x 40 y teclado de membrana
- Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO
- Retardo para la ventilación programable de 1 a 10min
- Retardo post-ventilación programable de 1 a 10min
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión
- Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO
- Retardo para la alarma programable de 0 a 5min
- Retardo post-alarma programable de 0 a 5min
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión
- Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión
- Capacidad máxima de 25 detectores por zona

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 1000m (cable apantallado 2 x 1,5mm²)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Dimensiones: 418(An) x 324(Al) x 150(P) mm

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Cable resistente al fuego

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cco4-25>