Central 2 zonas para monóxido de carbono

Referencia: CCO2/25
Código: 21113143
Código EAN: 8429898026350

Características principales

Central direccionable de monóxido de carbono de 2 zonas

- Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1
- Compuesta por un display LCD retroiluminado de 4 x 40 y teclado de membrana
- Nivel de ventilación programable de 5 a 300ppm para CO
- Retardo para la ventilación programable de 1 a 10min
- Retardo post-ventilación programable de 1 a 10min
- Salida de ventilación mediante relé libre de tensión
- Nivel de alarma programable de 200ppm a 300ppm para CO
- Retardo para la alarma programable de 0 a 5min
- Retardo post-alarma programable de 0 a 5min
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión
- Incorpora salida de avería mediante relé libre de tensión
- Capacidad máxima de 25 detectores por zona

Información adicional

- Longitud máxima de línea: 1000m (cable apantallado 2 x 1,5mm²)
- Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 50ºC
- Dimensiones: 418(An) x 324(Al) x 150(P) mm

Accesorios

- Detector SCO para monóxido de carbono

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cco2-25

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es