

Referencia: GB-20T
Código: 20360200
Código EAN: 8429898004747



Características principales

- Instalación suspendida en interiores.
- Un altavoz de 8" y tweeter.
- Transformador a línea 100V.
- 4 tomas de potencia: 20, 10, 5 y 2,5Wr.m.s.
- Dimensiones de la esfera: 254(Ø) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 20W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios.
- Impedancia del transformador 500/1k/2k/4kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 80-18k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 94dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 107 dB.
- Dispersión para 1k/2kHz, (Grados) 360/360 (horizontal)160/140(vertical).
- Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.3/4.7.
- Dimensiones, diámetro, 254 mm.
- Peso neto, 2,4 kilogramos.
- Color / acabado blanco Blanco.
- Material Plástico ABS.
- Montaje Montaje suspendido.

Accesorios

- Cable resistente al fuego
- Amplificador de expansión de evacuación por voz DVA6-500RT
- Sistema de evacuación por voz DVA6-500
- Amplificador Clase D de 500W r.m.s. DA-500

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/gb-20t>