

Referencia: RCS-107G

Código: 20362107

Código EAN: 8429898029313



Características principales

- Instalación en falso techo mediante garras.
- Altavoz de 2,5"/8Ohms con transformador a línea 100V.
- 3 tomas de potencia: 6 / 4 y 2 Wr.m.s.
- Dimensiones: 105(Ø) x 75(P) mm.

Información adicional

- Potencia nominal 6W.
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/4/2 vatios.
- Impedancia del transformador 1.67k/2.5k/5kOhms.
- Impedancia del altavoz 8 Ohms.
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 110-20k Hz.
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 87dB.
- S.P.L. @ con máxima potencia 95 dB.
- Dispersión para 1k, 4k y 8kHz, 180/100/180 Grados.
- Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø105 x 75 mm.
- Diámetro de calado Ø90 mm.
- Peso neto, 0,5 kilogramos.
- Color Oro.
- Material acero.
- Montaje garras.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT
- Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. G-60B
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/rcs-107g>