Telerruptor 2000W temporizado MTR2000MRP

Referencia: MTR2000MRP
Código: 5454464
Código EAN: 3760054544642

Características principales

- Telerruptor 2000W con función temporizador vía radio para carril DIN.
- Permite ser controlado tanto por radio como por hilo.
- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica).
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.).
- Incorpora función modo relé la cual es activada directamente mediante el pulsador del emisor.

Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)
- Consumo del telerruptor < 1W - < 0,3W
- Nivel sonoro < 60 Db a 20 cm
- Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC
- Humedad relativa: del 0% al 70%
- Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm
- Alcance en la misma estancia
- 250m en campo visual libre y sin obstáculos.
- Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques.
- Frecuencia 2,4Ghz.

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/mtr2000mrp

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es