

Cámara IP CIP-24B5MA2 tipo bullet con vídeo análisis PoE, 5Mpx



Referencia: CIP-24B5MA2

Código: 31691064

Código EAN: 8429898022741



Características principales

- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 107° a 34°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo
- Función Power-Out
- Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
- Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-24b5ma2>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-24B5MA2 tipo bullet con vídeo análisis PoE, 5Mpx



Especificaciones	
Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" progresivo CMOS
Resolución máx.	5Mpx
Imágenes por seg. (fps)	30
Color	Blanco
Montaje	Pared
Óptica	Motorizada
Distancia focal	2.8-12mm
Zoom (x)	4
Máxima apertura	1,8 - 3,3
Ángulo de visión horizontal (°)	107 - 34
Ángulo de visión vertical (°)	55 - 19
Iluminación mínima (lux)	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	45
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR
Bitrate	256Kbps ~ 8Mbps
Main Stream (fps)	30fps @ 5MP (2592x1944)
Sub Stream (fps)	30 fps @ 720P (1280x720), VGA(640x480)
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE-02 y C-BASE05
Grado de protección (IP)	IP67
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-35
Humedad relativa trabajo (máx.)	95
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Consumo en reposo (W)	3
Consumo máx. (W)	9
Dimensiones - Alto (mm)	84
Dimensiones - Ancho (mm)	87
Dimensiones - Profundo (mm)	242
Peso (gr.)	811
Certificaciones	CE,RoHS

Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base de conexión C-BASE05 para bullet
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-24b5ma2>