

Cámara IP CIP-50B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Referencia: CIP-50B2MA
Código: 31691061
Código EAN: 8429898018614



Características principales

- Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 5 a 50mm
- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica motorizada de 5 a 50mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 49° a 7°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m (40 leds SMD)
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo
- Función Power-Out
- Compatible con C-BASE02
- Dimensiones: 108(Ø) x 301(P) mm

Información adicional

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-50b2ma>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Cámara IP CIP-50B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx



Especificaciones	
Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" progresivo CMOS
Resolución máx.	2Mpx
Imágenes por seg. (fps)	25
Color	Blanco
Montaje	Pared
Óptica	Motorizada
Distancia focal	5-50mm
Zoom (x)	10
Máxima apertura	F2.0 ±5%
Ángulo de visión horizontal (°)	49 ~ 7°
Iluminación mínima (lux)	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON
Modo visión nocturna	Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m)	40
WDR	Si
Funciones adicionales	AWB,BLC,AES,3D-DNR
Bitrate	256Kbps ~ 12Mbps
Compresión de vídeo	H.264,H.265
Vídeo análisis	LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC
Almacenamiento interno	Sí (máx 256Gb)
E/S Alarmas	1/1
E/S Audio	1/1
Micrófono incorporado	No
Altavoz incorporado	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web,App GolmarView,VMS Pro
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilidad	C-BASE02
Grado de protección (IP)	IP66
Material	Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (°C)	50
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-30
Tensión de entrada (V)	12Vcc,PoE
Alimentador incluido	No
Dimensiones - Diámetro (mm)	108
Dimensiones - Profundo (mm)	301
Certificaciones	CE,RoHS

Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/cip-50b2ma>