

Cámara IP CIP-24D5MA tipo domo con vídeo análisis PoE, 5Mpx

Referencia: CIP-24D5MA
 Código: 31691030
 Código EAN: 8429898018539



Características principales

- Domo con análisis de vídeo y óptica motorizada 5Mpx
- Sensor de 1/2.8" Progressive CMOS
- Óptica de 2,8-12mm motorizada autoenfoco
- Campo de visión 109° - 32°
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara, contador)
- 40 leds (SMD) / 40m
- Grado de protección IP66
- Con terminal de audio, reset, alarma, salida de vídeo
- Dimensiones 135 (Ø) x 120(P)mm
- Alimentación 12Vcc / PoE

Características adicionales

Resolución	5MP 2592(H)×1944(V)		
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS	Análisis de vídeo	Detección perimetral, detección línea de cruce, objeto estacionario, detección de peatón, detección de cara (deep learning), contador de cruce
Iluminación mínima	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON		
Obturador	1/5 ~ 1/20000s	Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Óptica	2.8 - 12mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32°	Compatibilidad del sistema	ONVIF(Ver 2.6, Perfil S, Perfil G)
Luminosidad óptica	W:1.6 - T:2.9 ± 5%	Interfaz	RJ45 10M / 100M Interfaz Ethernet x1
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático	Led	40 piezas (SMD)
WDR	WDR digital	Alcance IR	Hasta 40m
Compresión de vídeo	H.265 / H.264	Almacenamiento SD	Sí (SD no incluida - máx. 128Gb)
Tasa de bits de vídeo	256Kbps ~ 12Mbps	Alarma	1 entrada / 1 salida
Stream	Triple	Audio	1 entrada / 1 salida
	Mainstream default 30fps	Salida de vídeo	Sí
	5MP (3072x1728)(2592x1944),	Botón de reinicio	Sí
	4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296)	PoE	Sí
	1080P(1920x1080), 720P(1280x720),	Grado IP	IP 66
Frame rate	Substream default 30fps)	Alimentación	DC 12V/POE
	720P(1280x720),VGA(640x480),	Consumo	≤ 9W
	QVGA(320x240)	Dimensiones	Ø135.4 X 86mm
	Mobilestream default 10fps	Peso	aprox. 425 g
	VGA(640x480), QVGA 320x240	Temperatura de almacenamiento	-30 +60°C
Ajustes de imagen	Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable	Temperatura de funcionamiento	-30 +55°C
BLC	Soporte		
ROI	Soporte		

Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Inyector PoE de 48Vcc PSU-8023AF
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Switch 8 puertos PoE SW-108
- Switch 16 puertos PoE SW-116
- Switch 24 puertos PoE SW-124

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/camara-ip-cip-24d5ma-tipo-domo-con-video-analisis-poe-5mpx>