

Domo PTZ-12X5IPT con sistema AUTO TRACKING 5MPx

Referencia: PTZ-12X5IPT
Código: 31612354
Código EAN: 8429898019451



Características principales

- Domo IP ONVIF con sistema AUTOTRACKING
- Sensor de 1/2,8" de 5Mpx
- Zoom óptico x12
- Sistema de seguimiento inteligente
- Video análisis integrado
- Compresión H.265 / H.264
- Alimentación 12Vcc (incluida) / PoE

Características adicionales

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de Barrido Progresivo de 1/2.8
Píxeles efectivos	2560(H)×1920(V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador Electrónico	1/5-1/20000s
Iluminación mínima	Color:0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ; B/N:0Lux@(LED IR encendido)

Relación S/R	55dB
Distancia IR	IR inteligente hasta 80m
LEDs IR	6pcs

Óptica

Distancia focal	4,7~56,4mm
Max. Apertura	F1.6~F3.0
Ángulo de visión	H: 58.13°~6.17°, V: 35.46°~3.65°
Zoom óptico	12x
Control de enfoque	Auto/Manual

PTZ

Rango de Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360° sin fin, Inclinación: -10° ~ 90°
Control manual de velocidad	Pan: 0.1° ~180° /s, Inclinación: 0.1° ~90° /s
Velocidad preestablecida	Pan: 180° /s, Inclinación: 90° /s
Presets	300

Video análisis

Seguimiento automático	Sí
Video análisis	Perímetro, línea virtual simple, línea virtual doble, merodeo, merodeo múltiple, objeto olvidado, objeto perdido, velocidad anormal, estacionamiento ilegal

Video

Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Capacidad de streaming	3 streams
Stream1	2560×1920/2048×1536/1280×960 @25/30fps

Accesorios

Teclado IP ONVIF para domos PTZ IP	Stream2: D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30fps
Inyector PoE de 48Vcc PSU-8023AF	
Switch 8 puertos PoE SW-108	
Switch 24 puertos PoE SW-124	

Control de la tasa de bits

Día/Noche	Auto(ICR) / Color / B/N
Mejora de la imagen	BLC/HLC/WDR (120dB)
Balance de blancos	Auto/Tungsteno/Fluorescente/Luz de día/Sombra/Manual
Control de ganancia	Auto/Manual
Reducción del ruido	2D/3D DNR
Estabilización electrónica de imagen (EIS)	No
Zoom digital	16x
Detección de movimiento	Apagado / Encendido

Audio

Compresión	G.711, RAM_PCM
------------	----------------

Red

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos:	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
Compatibilidad	ONVIF, CGI

Max. Acceso de usuarios	10 Usuarios
Visor web	<IEE11

Interfaz

Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Interfaz de audio	1ch Entrada de audio, 1ch Salida de audio
Alarma	Entrada de alarma de 2 canales, salida de alarma de 1 canal
RS485	No

General

Fuente de alimentación	DC12V/POE
Consumo de energía	Menos de 25W
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento	-55°C ~ 60°C
Adaptador de poste para PTZ	Menos del 90% RH
Switch 4 puertos PoE SW-104	IP66,TVS4000V
Switch 16 puertos PoE SW-116	Metal
Dimensiones	146,6×139,3×218,3mm
Peso Neto	1.5Kg

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/domo-ptz-12x5ipt-con-sistema-auto-tracking-5mpx>