

# Lector Mural de proximidad MF/MF+ para centrales IPOP GM-SRIPOP



Referencia: GM-SRIPOP  
Código: 20780205  
Código EAN: 8429898020938



## Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SAFE
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas y llaveros CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROX
- Indicador luminoso de estado
- Instalación mural en interiores

Dimensiones: 78(An) x 78(Al) x 18(P) mm

## Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Tipo función	Esclavo
Tipo Lectura/detección	Proximidad
Frecuencia RF (Mhz)	13.56
Uso	Interior
Montaje	Superficie
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Dimensiones - Alto (mm)	78
Dimensiones - Ancho (mm)	78
Dimensiones - Profundo (mm)	18
Peso (gr.)	80

## Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Tarjeta de proximidad Mifare Plus CARDDOOR MF+
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Programador GM-USBIPOP USB para centrales iP Opener y EasyGate
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Mando emisor RF/Proximidad Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-sriipop>