## Cámara térmica CT-809 portátil



Referencia: CT-809 Código: 1099/809

Código EAN: 8429898022499





## Características principales

- Resolución térmica 160 x 120
- Conectividad USB
- Precisión termográfica hasta ±0,5 °C
- Muestra la fusión de la térmica y visible.
- Pantalla táctil I CD de 2 8"
- Visionado de imágenes en directo y gestión de alarmas en el PC

640 x 480 píxels

· Software incluido

## Información adicional

Tamaño de píxel

Cámara luz visible

Resolución visible Sensor de imagen

de +30 °C hasta + 45 °C Rango de temperatura Proporción de mezcla de 0% (visible), 25%, 50%, 75%, 100% (térmica)

imágenes Resolución 0,1°C Software para PC Sí Precisión ± 0.5 °C Transmisión en tiempo real Sí (a software de PC) Distancia de medición óptima 1m

Interface USB tipo C Tiempo de respuesta <500ms

Dimensiones

236 (AI) x 75,5 (An) x 86 (P) mm 19200 píxels (160 x 120) Resolución térmica 2,8" TFT Pantalla

12pm 320 x 240 píxels Resolución pantalla Paleta de colores Plata, Arcoiris, blanco, rojo

Batería Recargable Li-ion de 3,7V / 5000mAh Banda infrarroja 8um - 14um 5min, 10min, 30min (por defecto), OFF Auto apagado Campo de visión (FOV) 56° (H) x 42° (V)

Duración de la batería >=6horas Resolución espacial (IFOV) Tiempo de carga <=5horas Sensibilidad térmica (NETD) <50mK 5Vc c /2A Carga Alamacenamiento de imágenes MicroSD Modos de medición de

Central, seguimiento de temperatura alta (defecto) temperatura Condiciones de 20°C ~ 60°C, HR<85% sin condensación

almacenamiento BMP Formato de imagen

Condiciones de funcionamiento 15°C ~ 30°C, HR<85% sin condensación Modo de imagen Térmica, visible, fusión

Además del punto central se pueden añadir 3 puntos más Altitud máxima de Temperatura puntual

<2000m

CE (EN 61326 - 122013, EN 61326 - 2 - 222013, EN 61326 funcionamiento Certificaciones

Manual de usuario, cable USB, tarjeta Micro SD de 16Gb - 2 - 3), RoHS Accesorios

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/ct-809

Sí