


Referencia: GM-IPOP 80  
 Código: 20720005  
 Código EAN: 8429898021157



### Características principales

- Lector de proximidad 13,56MHz estanco y antivandálico con tecnología 2SAFE
- Integra tecnología BLE que permite al usuario acceder mediante el smartphone (requiere adquirir PUNTOS BLE). La aplicación para su uso es K-APP disponible en Android e IOS.
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas y llaveros CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, GM-WEIPOP, ISOPROX y KEYPROX
- Índices de protección IP65 e IK10
- Instalación mural en exteriores



Video promocional "Acceso mediante Bluetooth".



Video promocional "Gestión Bluetooth".

Dimensiones: 85(An) x 90(Al) x 25(P) mm

### Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Tipo función	Esclavo
Tipo Lectura/detección	Proximidad,Bluetooth
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	4
Uso	Exterior,Interior
Montaje	Superficie
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Color	Negro
Material	Plástico
Grado de protección (IK)	10
Grado de protección (IP)	65
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	90
Dimensiones - Ancho (mm)	85
Dimensiones - Profundo (mm)	25
Peso (gr.)	85

### Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Tarjeta de proximidad Mifare Plus CARDDOOR MF+
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Mando emisor RF/Proximidad Mifare para centrales IPOP GM-WEIPOP
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Programador GM-USBIPOP USB para centrales iP Opener y EasyGate
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROX
- Puntos para uso de la función BLE en iP Opener

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-80>