Teclado y lector de proximidad KEYBUS SE

Referencia: KEYBUS SE
Código: 20720001
Código EAN: 8429898024448



Características principales

- Teclado estanco con lector de proximidad dual y tecnología Wiegand 26
- Para controladoras IP OPENER o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros: CARDDOOR MF+, TAGDOOR MF+, ISOPROX, KEYPROX (13,56MHz), PROKEY ID y TAGKEY ID (125KHz)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c.

Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	wiegand
Tipo función	Autónomo,Esclavo
Tipo Lectura/detección	PIN,Proximidad
Frecuencia RFID (Khz)	125
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Distancia de lectura/cobertura RFID (cm)	2
Uso	Exterior,Interior
Máx. usuarios	2000
Montaje	Supericie
Señalización	Led
Incorpora base	Si
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Color	Gris
Material	Zinc
Grado de protección (IP)	68
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-20
Dimensiones - Alto (mm)	170
Dimensiones - Ancho (mm)	83
Dimensiones - Profundo (mm)	26
Peso (gr.)	610

Accesorios

- Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A
- Llavero de proximidad Mifare Plus TAGDOOR MF+
- Llavero de proximidad KEYPROX
- Llavero de proximidad TAGKEY ID
- Tarjeta de proximidad Mifare Plus CARDDOOR MF+
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Tarjeta de proximidad PROKEY ID

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/keybus-se

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es