

Detector Óptico-Térmico analógico



Referencia: FDOT500
Código: 80SD9K00121
Código EAN: 8033959746967



Características principales

Detector óptico-térmico de humo de bajo perfil con aislador de cortocircuito

- Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO
- Fabricado según normas EN 54-5 y EN 54-7
- Temperatura de alarma: 58°C
- Área de cobertura: 60m² (Norma EN54-14)

Información adicional

- Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada)
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc
- Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc
- Salida de indicador de acción
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
- Humedad relativa máxima.: 93%
- Suministrado sin base
- Unidad certificada por EVPU
- Peso: 70gr
- Dimensiones: 90(Ø) x 40(Al) mm

Accesorios

- Central compacta analógica de 1 línea FAP541
- Central analógica de 4 líneas ampliable a 8
- Central analógica de 2 líneas ampliable a 4 FAP544
- Base SD500 para detectores analógicos (Serie FAP500, FAP500EVO)

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/fdot500>