

Detector doble tecnología para conexión en BUS Grado 3

Referencia: DT815BUS

Código: RK815DTB000

Código EAN:



Características principales

Detectores serie Iwise con alcance de 15m

- Método anti-enmascaramiento (antimasking)
- Tecnología de detección: dual infrarrojo-microondas
- Opto-relé para evitar el ataque con imanes grandes
- Detector digital y compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m
- Rótula opcional para pared (R-PAR) y techo (R-TEC)

- Alimentación: 9 a 16Vc.c.
- Consumo máximo: 36,5mA
- Conexión a BUS con 4 hilos en central GM432PK-IP-GM-PROSYSPLUS, LIGHTSYS +
- Dimensiones: 65(An) x 128(Al) x 47(P) mm
- Incorpora una entrada adicional para un contacto exterior o cualquier detector convencional con relé

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Rotula R-TEC para detector en techo.
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Rótula R-PAR para detector en BUS pared.

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/dt815bus-es>