Detector de doble tecnología Grado 3

Referencia: DTW15G3
Código: RK815DTG300
Código EAN: 848584006496



Características principales

Detectores serie Iwise con alcance de 15m

- Método anti-enmascaramiento (antimasking)
- Tecnologías de detección: dual infrarrojo-microondas
- Triple resistencia seleccionable mediante puente
- Opto-relé para evitar el ataque con imanes grandes
- Detector digital y compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m
- Rótula opcional para pared (R-PAR) y techo (R-TEC)

Información adicional

- Alimentación: 9 a 16Vc.c.
- Consumo máximo: 36,5mA
- Dimensiones: 65(An) x 128(Al) x 47(P) mm

Accesorios

- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Soporte de pared con rotula
- Soporte de techo con rótula

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/dtw15g3

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es